



LA MADERA VIVE. NOSOTROS LA CUIDAMOS.



FICHA TECNICA

PRODUCTO:	Cetol Belleza Natural – Incoloro y Mate
------------------	--

Cetol Belleza Natural combina la protección y duración que aporta Cetol con **nutrientes orgánicos para madera**, que la impregnan y humectan conservando su textura original.

Presenta una nueva e innovadora terminación, **mate e incoloro**, logrando así una estética basada en la belleza real de la madera. Su fórmula forma una película que repele el agua y es resistente a los rayos UV gracias a la tecnología **UV Glass** de amplio espectro UVA – UVB. Es ideal para aplicación en deck, muebles de jardín y exteriores.

Al igual que todos los productos Cetol, se diferencia de los barnices y productos usados tradicionalmente en las maderas al **NO AMPOLLARSE, DESCASCARSE NI CUARTEARSE**. La **tecnología Balance** (sin aguarrás) ofrece una alta performance con bajo olor y rápido secado haciendo su aplicación sencilla. Su película microporosa con aditivos especiales, permite que Cetol penetre profundamente en la madera, dejando que exude su propia humedad manteniendo la superficie impermeable a la lluvia. Evita la formación de algas y hongos.

CONSEJOS UTILES:

Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, oxido, hongos, algas, resinas, aceite, grasa o humedad).

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- **MADERAS NUEVAS:** Lijar en el sentido de la veta y cepillar. Eliminar suciedad, grasa, aceites o resinas con agua y jabón/detergente. Enjuagar y dejar secar. Si hay manchas grises eliminarlas con Cetol Limpiador.
- **MADERAS PINTADAS:** Si la superficie estuviera pintada con esmaltes sintéticos, barnices u otro tipo de pintura, eliminar totalmente lijando con cualquier medio mecánico y/o aplicando removedor en gel. Enjuagar, dejar secar y continuar como MADERAS NUEVAS.
- **MANTENIMIENTO:** Simplemente una lija suave en el sentido de la veta y aplicar una mano nueva.
- **CON ALGAS Y HONGOS:** Eliminar cepillando con una mezcla de lavandina más agua (en partes iguales) enjuagar y dejar secar bien

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar 3 (tres) manos con PINCEL

Listo para usar.

Aplicar directamente en la superficie, en capas bien distribuidas y siempre en dirección de las vetas de la madera.

En casos de maderas duras se recomienda diluir la primera mano con 5% de agua.

USO EXTERIOR.

RENDIMIENTO

Rinde de 10 a 12 m2 por litro y por mano, pudiendo variar según el tipo de madera a tratar.

SECADO

Secado al tacto: 1 hora.

Secado entre manos: 3 horas aproximadamente.

Secado final: 48 horas.

Sobre maderas duras o resinosas (Lapacho, Anchico, Incienso, etc.), el tiempo de secado podría llegar a ser mayor sin que esto afecte la durabilidad del sistema.

RECOMENDACIONES

Antes de usar mezclar bien el contenido del envase. No pintar con temperatura ambiente menor a 7°C o mayor a 35°C o en días de mucha humedad. La tonalidad final del trabajo puede variar en función del tipo de madera y el espesor de pintura aplicada. El aspecto lechoso observado en el envase se vuelve transparente luego del secado. En caso de contar con diferentes lotes, recomendamos el mezclado previo. Pinceles y salpicaduras: limpiar con agua jabonosa antes de que se sequen.

Cetol **Belleza Natural** es un recubrimiento especialmente formulado para brindar protección y terminación a la madera. Se recomienda no aplicar barnices, lacas u otros revestimientos sobre este producto y seguir las indicaciones que se detallan en INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños por consejo de abogados.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical cuando no lo está usando o lo transporta, y fuera del alcance de animales.
- Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Usar adecuado equipo de protección personal, principalmente guantes impermeables y gafas protectoras.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto.
- Lavarse cuidadosamente las manos después de su manipulación. Para aplicación a soplete usar máscara apropiada.
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.
- Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales.
- No almacenar alimentos o agua para consumo en los envases vacíos.
- Proteger del daño físico el envase y la etiqueta.
- Levantar con cuidado si el peso bruto excede los 10 kg .

PRIMEROS AUXILIOS

Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes como thinners o aguarrás. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. En caso de ingestión no provocar vómitos. En todos los casos **consultar inmediatamente al médico**. Suministrar la información de esta etiqueta.

En Argentina: Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160. En Uruguay: CIAT. Tel. 1722.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site: www.cetol.com.ar . En Uruguay al 0800-1401 o visite nuestro site: www.cetol.com.uy.

Importado por Pinturas INCA S.A. Cno. Carlos A. López 7897. Montevideo, Uruguay
Este producto cumple con el art.1º del Decreto Nº 69/011.

NOTA: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.